

Cívkový zavlažovač MICRO RAIN



Cívkové zavlažovače Micro Rain jsou výsledkem letitých zkušeností na poli automatických zavlažovacích systémů. Tyto minizavlažovací jednotky jsou zkonstruovány jako nejekonomičtější řešení problému závlahy malých oblastí jako jsou sportovní hřiště, golfové hřiště, parky, zahrady, školky, skleníky, zelinářství apod. Aby tyto zavlažovače mohly splnit širokou škálu požadavků, mají regulační mechanismus, který umožňuje pracovat při nízkém (3 – 3,5 bar) a středním (6 – 8 bar) tlaku a variabilním průtoku od 80 do 50 l/min (liší se dle typu).

Technické parametry:

Průměr hadice	40, 43, 50, 58, 63 mm
Délka hadice	110, 120, 130, 140, 170 m
Vstupní tlak	0,3 – 0,9 MPa
Šířka záběru	34 - 42 m
Množství vody	57 – 600 l/min

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- ♦ systém navíjení hadice s vysoce výkonnou turbínou
- ♦ vestavěný obtok v přívodním potrubí
- ♦ navíjení hadice s řádkováním
- ♦ náhon k navíjení hadice (všechny modely)
- ♦ standardní ukotvovací nohy (všechny modely)
- ♦ automatické najíždění vozíku (model 50-58-63), manuální ukotvování vozíku (modely 40-43)
- ♦ standardní ukazatel rychlosti (model 50-58-63)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- vstupní uzavírací klapka
- posilovací čerpadlo (pro modely 50-58-63)
- posilovací čerpadlo (pro modely 40-43)
- vysoký vozík pro postřikovač (pro modely 40-43)
- kontrolní a řídicí počítač Golden Rain (volitelný pro všechny modely)
- závlahová konzola – šířka 13 m, zavlažená plocha 21 m (pro modely 50-58-63)