

Pásový zavlažovač OCMIS R2/1A, R2/2A

Zavlažovače typu OCMIS představují skupinu zavlažovačů vyšší třídy. Ovládání stroje vybavené tachometrem umožňuje přesné nastavení zavlažovací dávky. K příslušenství pásového zavlažovače patří hydraulické systémy pro ovládání opěrných nohou, zvedání stativu a otáčení cívky. Hydraulické systémy mohou být poháněny náhonem traktoru. Lze dodat zavlažovače vybavené řídicím počítačem, dále kompresorem k vyprazdňování zavlažovače.



Varianty zavlažovače R2/1A:

Průměr hadice (mm)	75	75	82	82	90	90	90	100
Délka hadice (m)	350	400	350	400	280	300	350	275
Postřikovač	SYNKRO	SYNKRO	SYNKRO	SYNKRO	RANGER	RANGER	RANGER	RANGER

Varianty zavlažovače R2/2A:

Průměr hadice (mm)	100	110
Délka hadice (m)	300	200
Postřikovač	RANGER	RANGER

Standardní výbava:

- mechanické zvedání stativu vozíku
- Teleskopické mechanické záporné nohy
- 6 rychlostní převodovka
- vývodová hřídel
- turbína s převodovkou s vestavěným obtokem
- pružná připojovací hadice
- pozinkovaný vozík s nastavitelnými koly
- postřikovač (vč.3 trysek různých průměrů)
- tlakoměr (v glycerinové lázni)
- ruční navíjení
- tachometr
- mechanické zvedání opěrné nohy
- pozinkované šasi a točnice
- dvoustranné připojení přívodu vody
- cívka opatřena epoxy a polyuretanovým nátěrem