

Pásový zavlažovač OCMIS R3A, R3/1A

Zavlažovače typu OCMIS představují skupinu zavlažovačů vyšší třídy. Ovládání stroje vybavené tachometrem umožňuje přesné nastavení zavlažovací dávky, zavlažovače jsou vybaveny hydraulickými systémy pro ovládání opěrných nohou, zvedání stativu a otáčení cívky. Hydraulické systémy mohou být poháněny náhonem traktoru. Lze dodat zavlažovače vybavené řídicím počítačem, dále kompresorem k vyprazdňování zavlažovače.



Varianty zavlažovače R3/A:

Průměr hadice (mm)	82	90	90	100	100	100	110
Délka hadice (m)	500	370	400	300	330	350	250
Postřikovač	SYNKRO	RANGER	RANGER	RANGER	RANGER	RANGER	RANGER

Varianty zavlažovače R3/1A:

Průměr hadice (mm)	90	90	110	110
Délka hadice (m)	450	480	300	300
Postřikovač	RANGER	RANGER	RANGER	RANGER

Standardní výbava:

- Hydraulické zvedání stativu vozíku
- Teleskopické hydraulické nohy
- 6 rychlostní převodovka
- vývodová hřídel
- turbína s převodovkou s vestavěným obtokem
- připojovací hadice
- pozinkovaný vozík s nastavitelnými koly
- postřikovač (vč.3 trysek různých průměrů)
- tlakoměr (v glycerinové lázni)
- ruční navíjení
- tachometr
- pozinkované šasi a točnice
- dvoustranné připojení přívodu vody
- cívka opatřena epoxy a polyuretanovým nátěrem

Aqua Industrial, s.r.o.

Dalimilova 54b

783 35 Olomouc-Chomoutov

Czech republic

Obchodní oddělení : Jiří Stavinoha ml.

Fax : +420-585 234 405

Mob:+420-739 413 412

Email: stavinohaml@aquaindustrial.cz