

Pásový zavlažovač OCMIS R4A, R4/1A, R4/2A

Zavlažovače typu OCMIS představují skupinu zavlažovačů vyšší třídy. Ovládání stroje vybavené tachometrem umožňuje přesné nastavení zavlažovací dávky, zavlažovače jsou vybaveny hydraulickými systémy pro ovládání opěrných nohou, zvedání stativu a otáčení cívky. Hydraulické systémy mohou být poháněny náhonem traktoru. Lze dodat zavlažovače vybavené řídicím počítačem, dále kompresorem k vyprazdňování zavlažovače.



Variety zavlažovače R4A:

Průměr hadice (mm)	90	100	110	110	110	125
Délka hadice (m)	350	400	350	400	280	300
Postřikovač	RANGER	RANGER	RANGER	RANGER	RANGER	EXPLORER

Variety zavlažovače R4/1A:

Průměr hadice (mm)	100	100	110	110	110	120	125	125	125
Délka hadice (m)	450	500	400	420	450	380	300	350	370
Postřikovač	RANGER	RANGER	RANGER	RANGER	RANGER	EXPLORER	EXPLORER	EXPLORER	EXPLORER

Variety zavlažovače R4/2A:

Průměr hadice (mm)	100	100	110	110	110	120	125	1125	135
Délka hadice (m)	550	600	500	530	550	440	40	420	350
Postřikovač	RANGER	RANGER	RANGER	RANGER	RANGER	EXPLORER	EXPLORER	EXPLORER	EXPLORER

Průměr hadice (mm)	135	140	140
Délka hadice (m)	370	300	350
Postřikovač	EXPLORER	EXPLORER	EXPLORER

Standardní výbava:

- Hydraulické zvedání stativu vozíku
- Teleskopické hydraulické nohy
- 4 rychlostní převodovka
- vývodová hřídel
- turbína s převodovkou s vestavěným obtokem
- připojovací hadice
- pozinkovaný vozík s nastavitelnými koly
- postřikovač (vč.3 trysek různých průměrů)
- tlakoměr (v glycerinové lázni)
- ruční navíjení
- tachometr
- Mechanické zvedání oje
- pozinkované šasi a točnice
- Stabilizátory oje (R4/2)
- dvoustranné připojení přívodu vody
- cívka opatřena epoxy a polyuretanovým nátěrem

Příklady volitelné výbavy:

Tlumené vypínání



Hydraulické otáčení bubnu a zvedání oje



Mechanické otáčení bubnu



Řídicí systém a solární panel pro napájení baterie

